



10
кН

5
кН

350
нм

12
кг

10
л/мин

45 \varnothing 25
мм

R
1/4"
BSP

R
250
бар

GO/GC
1/4"
BSP

GO
200
бар

GC
300
бар

Верхняя часть ротатора выполнена в виде одиночной проушины для шарнирного соединения. Крепкая и надёжная конструкция, позволяющая выдерживать перегрузки. Ширина одиночной проушины является стандартной 45мм и диаметр оси (пальца) 25мм.

Гидравлический ротатор FHR 1.000L является экономически выгодным решением обычно используется по сезону в лесозаготовке, в сельском хозяйстве, в дорожно-строительной отрасли, в грузоперевозках и перегрузке материалов и сырья.






Нижняя часть ротатора исполнена в виде вала для соединения с грейфером через монтажный цилиндр (стакан) и фиксацией при помощи оси (пальца). Диаметр оси (пальца) равен 39.5мм и диаметр пальца (в комплект не входит) 20мм



FHL 01-A/B-
45/25

\varnothing 39.5 \varnothing 20
мм

GO/GC
1/4"
BSP



Пожалуйста, отправьте Ваш запрос на адрес sales@formiko.lv для получения дополнительной технической информации и цен

Formiko Hydraulic s 000

ул.Дзирциема, д.119, к1
LV1055 Латвийская Республика г.Рига

+371 294 49 552
+371 264 59 383
sales@formiko.lv
www.formiko.lv

Доступны штуцеры с метрической резьбой по запросу FHR 1.000L



ЛЕСОЗАГОТОВКА



СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО



СТРОИТЕЛЬСТВО





Гидравлический ротатор FHR 1.000L является экономически выгодным решением обычно используется по сезону в лесозаготовке, в сельском хозяйстве, в дорожно-строительной отрасли, в грузоперевозках и перегрузке материалов и сырья.



Верхняя часть ротатора выполнена в виде одиночной проушины для шарнирного соединения. Крепкая и надёжная конструкция, позволяющая выдерживать перегрузки. Ширина одиночной проушины является стандартной 45мм и диаметр оси (пальца) 25мм.



Нижняя часть ротатора исполнена в виде вала для соединения с грейфером через монтажный цилиндр (стакан) и фиксацией при помощи оси (пальца). Диаметр оси (пальца) равен 39.5мм и диаметр пальца (в комплект не входит) 20мм



Ротатор FHR 1.000L конструктивно представляет собой надёжный лопастной мотор, обеспечивающий крутящий момент 350Нм при 25МПа.



Формоко ротатор FHR 1.000L является совместимым с FHL 01-A/B-45/25 линейками подвесок.



Ротатор для транспортировки упаковывается в компактную картонную коробку размерами 280x180x180мм.



На эту продукцию предоставляем гарантию ДВА года ротатор.

Пожалуйста, отправьте Ваш запрос на адрес sales@formiko.lv для получения дополнительной технической информации и цен

Formiko Hydraulic s 000

ул.Дзирциема, д.119, к1
LV1055 Латвийская Республика г.Рига

+371 294 49 552
+371 264 59 383
sales@formiko.lv
www.formiko.lv

Доступны штуцеры с метрической резьбой по запросу FHR 1.000L

ЛЕСОЗАГОТОВКА СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО СТРОИТЕЛЬСТВО



Данный документ сформирован автоматически на сайте www.formiko.lv 02/01/2021.
Старайтесь обходиться без бумажных копий и следите за актуальностью документа!